

Racle VRD Batipro® - Epandeur à béton Batipro®

indice : 4



UTILISATION

- ° Racle polyvalente, à la fois racle de cantonnier et racloir à goudron.
- ° Pour épandre, régler et racler le bitume, le tout venant, le béton, etc.

PREVENTION DES RISQUES

Amélioration de la posture

- ° **Manche 180 cm plus long que les manches traditionnels du marché, augmente l'allonge et améliore la position de travail de l'opérateur.**

AVANTAGES DU PRODUIT

Résistance

- ° Lame pliée en acier trempé extra-dur : meilleure résistance en flexion et à l'usure.
- ° Douille renforcée :
 - platine de liaison élargie, solidité renforcée par rapport aux standards du marché ;
 - grande longueur d'emmanchage, le manche pénètre loin dans la douille et assure une meilleure résistance.

Plus produit

- ° Outil polyvalent, à la fois racle de cantonnier et racloir à enrobé.

CONSEILS D'UTILISATION

- ° Penser à faire tremper dans un seau d'eau la douille de vos outils à manche bois au moins 24 heures avant utilisation pour que le manche en bois gonfle et tienne bien dans le fer.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- ° Pour les enrobés lourds 0-14 (routes).
- ° Dans sa version équipée d'un crochet permettant de soulever le treillis, cet outil se transforme en un épandeur à béton très performant (réf. 137182/137180).



Description	Gencod	Code court	Lg (cm) (fer)	Kg (fer)
Racle VRD/enrobé Batipro® 50 CM SM	3157331434404	SR440B	50	1,0
Racle VRD/enrobé Batipro® 50 CM EM180 PEFC	3157331434428	SR442B	50	1,0
Epandeur à béton Batipro® 50 CM SM	3157331371808	SR180B	50	1,1
Epandeur à béton Batipro® 50 CM EM PEFC	3157331371822	SR182B	50	1,1